

Producent:
KZWM OGNIОCHRON S.A.
ul. Krakowska 83c, 34-120 Andrychów, Polska
tel. +48 33 870 25 09, fax +48 33 870 23 66
e-mail: handel@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

ogniochron
KZWM OGNIОCHRON S.A.

Przeznaczenie

Zaprojektowana dla zabezpieczania obiektów użyteczności publicznej, pomieszczeń biurowych, produkcyjnych, szkół, magazynów cieczy palnych, portów lotniczych. Gaśnice pianowe są bardziej ekologiczne niż gaśnice proszkowe, a czyszczenie pomieszczeń po ich użyciu jest znacznie łatwiejsze.



Podstawowe cechy

- Łatwa i ergonomiczna w obsłudze.
- Szybka i skuteczna w gaszeniu.
- Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej.
- Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Możliwość wielokrotnego napełniania.
- Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.
- Wnętrze zbiornika zabezpieczone powłoką antykoryzyjną.


Jakość i bezpieczeństwo

Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001. Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC.



Dane techniczne

Skuteczność gaśnicza	21A 183B
Masa środka gaśniczego	6 l
Czynnik roboczy	N ₂
Czas działania	12 s
Ciśnienie próbne zbiornika	27 bar
Ciśnienie robocze	15 bar
Zakres temperatur stosowania	+5 °C / +60 °C
Masa całkowita	9,7 kg
Maks. napięcie gaszonego urząd.	1000 V
Całkowita wysokość (A)	495 mm
Średnica zbiornika (B)	160 mm



Gaśnica pianowa 6 l GPN-6x AB/MP



ogniochron
GAŚNICA
6 LITRÓW PIANOTWÓRCZEGO ROZTWÓRU GAŚNICZEGO AB
21 A 183 B

- 1 WYCIĄGNĄĆ ZABEZPIECZENIE.
- 2 SKIEROWAĆ WĄZ NA ŹRÓDŁO OGNI I NACISNĄĆ DŹWIGNIĘ. UŻYWAĆ W POZYCJI PIONOWEJ.

NADAJE SIĘ DO GASZENIA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH DO 1000 V – ZACHOWAĆ ODSTĘP MIN. 1 m

36 MIESIĘCY GWARANCJA

WARUNKI GWARANCJI ORAZ AKTUALNY WYKAZ AUTORYZOWANYCH ZAKŁADÓW SERWISOWYCH DOSTĘPNE BOWIEM NA WWW.OGNIOCHRON.EU. CZYNNOŚĆ SERWISOWE PRZEPROWADZAĆ MINIMUM RAZ NA 12 MIESIĘCY. STOSOWAĆ ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE ZGODNE Z ZATWIERDZONYM WZOREM GAŚNICY.

PO KAŻDYM URUCHOMIENIU GAŚNICY PONOWNIE NAPEŁNIĆ

ŚRODEK GAŚNICZY: 6 dm³ WODNEGO ROZTWÓRU 1,5% FUREK AFFF KARTUSZCZE. CZYNNIK NAPEŁNIOWY: AZOT 15 bar w temp. +20 °C. ZAKRES TEMPERATUR STOSOWANIA: +5 °C DO +60 °C

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA CNBOP NR 2164/2014 WG PN-EN 37 TYP: GPN-6x AB/MP

Producent: **KZWM OGNIОCHRON S.A.**
ul. Krakowska 83c, 34-120 Andrychów, tel. 33 875 10 70, fax 33 875 10 77
e-mail: handel@ogniochron.eu, www.ogniochron.eu

CE 0062 Data produkcji: 2011 2012 2013 2014 1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw. 5 kw. 6 kw. 7 kw. 8 kw. 9 kw. 10 kw. 11 kw. 12 kw.