

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

PROMAT® READY MIX PRO Fertigspachtelmasse (DE)
Promat® Ready Mix PRO (EN)
Masa preparada para espátula (ES)
Enduit Promat® PRO PE (FR)
Promat® gebruiksklare plamuur PRO (NL)
Szpachlówka Promat®-RM PRO (PL)

1 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

PROMAT® READY MIX PRO

2 Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych zgodnie z EN 13963:2014 typ 3A.

3 Producent:

Etex Building Performance NV,
Bormstraat 24,
B-2830 Tiselt,
Belgium

4 Upoważniony przedstawiciel:

Promat TOP Sp. z o.o.

5 System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

6a Norma zharmonizowana, jednostka lub jednostki notyfikowane:

EN 13963:2014

7 Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|----------------------------|----------------------|--|
| F | A2-s1;d0 | EN 13963:2014 |
| ↑↓ | NPD | |
| R2F | NPD | |
| μ | NPD | |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać:

Julien Soulhat
Global Approval Manager
Avignon, 30/04/2021

