

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 2023-KOT-003

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
urządzenie sterujące i sygnalizujące w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła centrala sterowania systemami oddymiania i przewietrzania typu RZN 43xx-E, RZN 44xx-KI-KS/-M/-MS
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: RZN 43xx-E, RZN 44xx-KI-KS/-M/-MS
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: obiekty budowlane - bezpieczeństwo pożarowe – sterowanie urządzeniami przeciwpożarowymi w systemach kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła i systemach naturalnej wentylacji
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
D+H Mechatronic AG, Georg-Sasse-Strasse 28-32, 22949 Ammersbek
Domel Fire Sp. z o.o., Maszkowice 278, 33-390 Łącko
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
D+H Polska Sp. z .o.o ul. Polanowicka Północna 8 Wrocław
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 1
7. Krajowa specyfikacja techniczna: Krajowa Ocena Techniczna nr CNBOP-PIB-KOT-2018/2023/0052-1009
Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwożarowej – Państwowy Instytut Badawczy, Nr akredytacji: AC 063
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Funkcjonalność zasilacza	pkt. 12.1 i 12.3 EN 12101-10: 2007+AC:2007	EN 12101-10: 2007+AC:2007
Klasa środowiskowa	1	pr EN 12101-9: 2011
Stopień ochrony obudowy (IP)	IP 3x	PN-EN 60529: 2003
Zimno (odporność)	temperatura -25 ±3°C / 16 h	PN-EN 60068-2-1:2009
Wilgotne gorąco, stałe (odporność)	temperatura 40 ±°C, wilgotność względna 93 % (+2,-3 %), czas 4 doby	PN-EN 60068-2-78:2013-11
Uderzenia mechaniczne (odporność)	energia uderzenia 0,5 J ± 0,04 J, ilość uderzeń w dostępny punkt - 3	PN-EN 60068-2-75:2015-01
Wibracje sinusoidalne (odporność)	zakres częstotliwości 10 – 150 Hz, amplituda przyspieszenia 0,1 g	PN-EN 60068-2-6:2008
Wibracje sinusoidalne (wytrzymałość)	zakres częstotliwości 10 – 150 Hz, amplituda przyspieszenia 0,5 g	PN-EN 60068-2-6:2008
Wyładowania elektryczności statycznej (odporność)	poziom określony zgodnie z PN-EN 50130-4:2012 +A1:2015-03, pkt. 7	PN-EN 61000-4-2:2011
Odporność na promieniowane pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej	poziom określony zgodnie z PN-EN 50130-4:2012 +A1:2015-03, pkt. 8	PN-EN 61000-4-3:2007
Odporność na serię szybkich elektrycznych stanów przejściowych	poziom określony zgodnie z PN-EN 50130-4:2012 +A1:2015-03, pkt. 9	PN-EN 61000-4-4:2013-05
Odporność na udary (udar napięciowy)	poziom określony zgodnie z PN-EN 50130-4:2012 +A1:2015-03, pkt 10	PN-EN 61000-4-5:2010
Odporność na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej	poziom określony zgodnie z PN-EN 50130-4:2012 +A1:2015-03, pkt 11	PN-EN 61000-4-6:2009
Zmiana napięcia zasilania	poziom określony zgodnie z PN-EN 50130-4:2012 +A1:2015-03, pkt 13	PN-EN 50130-4:2012+A1:2015-03
Odporność na uskoki, krótkie przerwy i zmiany napięcia zasilania	PN-EN 50130-4:2012+A1: 2015-03, pkt. 13	EN 61000-4-11:2007

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Maik Schmees, Chief Technical Officer

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

D+H
D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Strasse 28-32
D-22949 Ammersbek / Hamburg
Telefon 040 - 605 65 -0 • Fax -222

12.05.2023

(miejsce i data wydania)

(podpis)